



| No     | 名称        | 仕様   | 色                    |
|--------|-----------|--|----------------------|
| ベースキャビ | ワークトップ    | 天板：ステンレス製 (エンボス)                                       |                      |
|        | キャビネット    | ケコミ：低圧メラミン化粧パーティ<br>その他：低圧メラミンパーティ                     | ホワイト<br>ホワイト         |
|        | 扉         | クリア シート貼り<br>ライン取っ手                                    | ( )<br>シルバー          |
|        | シングルレバー水栓 | KM5011TR20 (KVK製)                                      |                      |
|        | 電気ヒーター    | SPH131S (三化製)<br>100V 1300W                            |                      |
|        | 付属品       | 小型ゴミ収納器付排水トラップ<br>排水フレキシブルホース、包丁差し<br>シーリングプレート、防臭キャップ |                      |
|        | 熱源用コンセント  | 100V 15A一次電源接続用  |                      |
| ウォール   | キャビネット    | フード側板：化粧不燃板<br>底板外面：化粧不燃板<br>その他：低圧メラミンパーティ            | ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト |
|        | 扉         | クリア シート貼り<br>取っ手なし                                     | ( )                  |
|        | レンジフード    | 別途   |                      |

出図  
2021.03.31  
設計

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン  
F 対応商品  
ノンアスベスト仕様

\* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

多摩木工株式会社

| 符号 | 年月日 | 訂正記事 | 記入 | 点検 | 点検 | 承認 | 印 | 検図印 | 製図印 | 尺度           | 工事名称                        | 御注文主     |
|----|-----|------|----|----|----|----|---|-----|-----|--------------|-----------------------------|----------|
| △  | :   | :    |    |    |    |    |   |     |     | 1/20         |                             |          |
| △  | :   | :    |    |    |    |    |   | 荒井  | タイ  | 日付           | 図面名称                        | 図面番号     |
| △  | :   | :    |    |    |    |    |   |     |     | 2021年 2月 26日 | スリムII 150C1B L+スリムII 90AF R | S5142S64 |